



- Призначення:

- освітлення навчальних закладів, офісних, господарських та торгових приміщень
- Тип кріплення:

- кріплення – підвісне (ДПО 04-36) / вбудоване у стелю типу Армстронг (ДПО 05-36)
- Матеріали виконання:

- корпус - алюмінієвий сплав із захисним анодним покриттям

- захисне скло - полімерне, сатин

- кріпильні елементи із нержавіючої сталі
- Особливості конструкції:

- колірна температура 3000 - 6000 K

- колір корпусу – згідно RAL
- Джерело світла:

- дискретні монокристалічні діоди

Найменування світильника	Споживана потужність Р, Вт	Світловий потік F, лм	Світлова віддача, лм/Вт	Тип КСС	Колірна температура CCT, К	CRI Ra	Розміри (ДхШхВ), мм	Вага, кг	Гарантія, років
ДПО 04-36 Office Panel 36	32	3230	85	Д	5000	75	600х600х15	1,5	3 роки
ДПО 05-36 Office Panel 36	32	3230	85	Д	5000	75	595х595х15	1,5	3 роки

Тип кріплення:

ДПО 04-36 Office Panel 36 - підвісне на тросах

ДПО 05-36 Office Panel 36 - вмонтоване в стелю

Напруга живлення / частота – 230В/50Гц

Клас захисту світильника - IP 20

Клас електробезпеки – I

Кліматичне виконання – УХЛ1 (N1)

Типові характеристики світильників серії Office Panel

Коефіцієнт пульсацій освітленості Кп, - 1,0 %

Температурний діапазон експлуатації - -10... +50 °С

Термін експлуатації - > 50000 годин

Марка світлодіодів - Epistar

* Технічні параметри вказані при tj=50°С.