



**Призначення:**

- освітлення навчальних закладів, офісних, господарських та торгових приміщень

**Тип кріплення:**

- кріплення – накладне / вбудоване (Армстронг)

**Матеріали виконання:**

- корпус - сталевий із полімерним покриттям  
- захисне скло - полімерне призма  
- кріпильні елементи із нержавіючої сталі

**Особливості конструкції:**

- захисне скло - колений лід  
- колірна температура 3000 - 6000 K  
- колір корпусу – згідно RAL

**Джерело світла:**

- дискретні монокристалічні діоди



Найменування світильника	Споживана потужність P, Вт	Світловий потік F, лм	Світлова віддача, лм/Вт	Тип КСС	Колірна температура CCT, K	CRI Ra	Розміри (ДхШхВ), мм	Вага, кг	Гарантія, років
ДПО 01-2П-15 Office 30	15	1650	110,7	Д	4000	80	595x298x40	1,8	3 роки
ДПО 02-4П-31 Office 60	30	3315	110,5	Д	4000	80	595x595x40	3,3	3 роки
ДПО 02-6П-44 Office 60M	44	4975	113	Д	4000	80	595x595x40	3,3	3 роки
ДПО 03-4П-31 Office 120	30	3315	110,5	Д	4000	80	1190x298x40	3,4	3 роки
ДПО 03-6П-44 Office 120M	44	4975	113	Д	4000	80	1190x298x40	3,4	3 роки

**Типові характеристики світильників серії Office**

Напруга живлення / частота – 230В/50Гц  
Клас захисту світильника - IP 20  
Клас електробезпеки – I  
Кліматичне виконання – УХЛ1 (N1)

Коефіцієнт пульсації освітленості K<sub>n</sub> - 1,0 %  
Температурний діапазон експлуатації - -40... +50 °С  
Термін експлуатації - > 50000 годин  
Марка світлодіодів - Seoul/Cree

\* Технічні параметри вказані при t<sub>j</sub>=50°C.